1850 1000 7104583 4 2050 1000 7104584 5 2250 1000 7104585 5 1850 1250 7104586 4 2050 1250 7104587 5 2250 1250 7104588 5 1850 1400 7104603 4 2050 1400 7104604 5 2250 1400 7104605 5 EDELSTAHL FEUER-RAL PULVER-VERZINKT

Artikelnummer



- für Laser- oder Schweißkabinen bzw. spezielle Anwendungen auf Anfrage
- Lieferung ohne Montageklammern (Bedarf je Standpfosten It. Tabelle*)
- Standardfarbe RAL 9005 glatt glänzend

LIGHT: SCHUTZELEMENT FORMROHRRAHMEN MIT POLYCARBONAT



- Ausführung:
 Schauglas Polycarbonat farblos/glasklar
 Formrohrrahmen 30 x 20 mm
- für Laser- oder Schweißkabinen bzw. spezielle Anwendungen auf Anfrage
- Kombination Polycarbonat und Blech oder Gitter auf Anfrage
- Lieferung ohne Montageklammern (Bedarf je Standpfosten It. Tabelle*)
- Standardfarbe RAL 9005 glatt glänzend

| none | breife | Artikelnummer | * |
|------|-------------|---------------|---|
| | (Achsabst.) | | |
| 1850 | 1000 | 7104589 | 2 |
| 2050 | 1000 | 7104590 | 2 |
| 2250 | 1000 | 7104591 | 2 |
| 1850 | 1250 | 7104592 | 2 |
| 2050 | 1250 | 7104593 | 2 |
| 2250 | 1250 | 7104594 | 2 |
| 1850 | 1400 | 7104598 | 2 |
| 2050 | 1400 | 7104600 | 2 |
| 2250 | 1400 | 7104602 | 2 |
| | | | |

RAL PULVER-BESCHICHTET

uel.

Höhe

Breite

(Achsabst.)

EDELSTAHL 1.4301 FEUER-VERZINKT

Unser modular aufgebautes, hochflexibles Schutzzaunkonzept ermäglicht eine optimale Abstimmung auf das Anlagenvolumen.

Das durchdachte Design erfüllt selbst hohe industricästhetische Anforderungen.



^{*} Montageklammer je Standpfosten